DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IRON-GROUP

CS85

Minicargador sobre orugas

ATENCIÓN TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

VENTA · REFACCIONES · SERVICIO · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La documentación siguiente corresponde al archivo técnico original de IRON-GROUP.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

IRON

MINICARGADORES

CS85



IRONGROUP

CS 85 Características principales

Item		Unidad	Parámetros
Capacidad operativa	ROC (35 % de carga máxima)	kg	1015
	ROC (50 % de lcarga máxima)	kg	1450
Carga máxima		kg	2900
Peso operativo		kg	4500
Tipo de brazo elevador		/	Vertical
Control		/	Joystick
Neumáticos estándar		/	Orugas de goma
Velocidad máxima de desplazamiento		Mph (km/h)	*5.3 (8.6)/8.4 (13.5)
Motor	Modelo	/	Yanmar
	Potencia	kW / hp	61.3 / 82
	Velocidad nominal	rpm	2500
	Refrigeración	/	Agua
Hidráulica	Caudal hidráulico estándar	gph (l/min)	21.7 (82.5)
	Alto caudal hidráulico (opcional)	gph (l/min)	35 (132.5.)
	Presión del cargador	psi (bar)	2900 (200)
Capacidad de bote		ft3 (m3)	19.7 (0.55)
Capacidad del depósito de combustible		gal (L)	23.3 (92)
Capacidad del sistema hidráulico		gal (L)	18.5 (82)

CS 85 Dimensiones

Item	Unidad	Parámetros
A. Altura operativa total	in (mm)	172 (4361)
B. Pasador de bisagra del balde	in (mm)	134 (3400)
C. Altura hasta la parte superior de la cabina	in (mm)	85 (2166)
D. Altura hasta la parte inferior del nivel	in (mm)	126.8 (3221)
E. Longitud sin balde	in (mm)	113 (2880)
F. Longitud con balde	in (mm)	143 (3649)
G. Ángulo de descarga	°	40
H. Altura máxima de descarga	in (mm)	103 (2630)
J. Alcance máx. de descarga	in (mm)	36 (917)
M. Distancia entre ejes	in (mm)	57 (1450)
Q. Ángulo de salida	°	30
P. Distancia al suelo	in (mm)	8 (253)
W. Ancho del borde de los neumáticos	in (mm)	69.2 (1758)
X. Ancho del borde del balde	in (mm)	74 (1880)



