DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IRON-GROUP

GR165

Motoconformadora

ATENCIÓN TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

VENTA · REFACCIONES · SERVICIO · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La documentación siguiente corresponde al archivo técnico original de IRON-GROUP.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

IRON

MOTOCONFORMADORA

GR165



IRONGROUP

IRON GR165 Motoconformadora

Especificaciones

Descripción		Especificación	Unidad
Parámetros básicos	Modelo de motor	SD C6121	
	Potencia	123 / 165	kW / hp
	Dimensiones	8900X2625X3420	mm
	Peso operativo	15000	kg
	Neumáticos	17.5-25	
	Despeje	430	mm
	Trocha	2156	mm
	Distancia entre ejes delantero y trasero	6219	mm
	Distancia entre ejes medio y trasero	1538	mm
Performance	Velocidad de avance	5,8,11,19,23,38	km/h
	Velocidad de retroceso	5,11,23	km/h
	Fuerza de tracción (f=0.75)	77	kN
	Pendiente máxima	25	%
	Presión de inflado de neumáticos	260	kPa
	Presión de sistema de trabajo	16	MPa
	Presión de transmisión	1.3-1.8	MPa
Parámetros de trabajo	° Max. de giro de neumáticos delanteros	±50	°
	° Max de inclinación de neumáticos delanteros	±17	°
	° Max. de balanceo del eje delantero	±15	°
	° Max. máx de balanceo del tándem	Front 15° , Back 15°	°
	° Max. de giro del chasis	±27	°
	Radio mínimo de giro	7.3	m
	Altura máxima de elevación de la hoja	450	mm
	Profundidad máxima de corte de la hoja	500	mm
	° Max. de inclinación lateral de la hoja	90	°
	Ángulo de corte de la hoja	28-70	°
	Ángulo de giro de la hoja	360	°
	Dimensión de la hoja	3660x610	mm
Capacidades	Refrigerante	50	L
	Tanque de combustible	280	L
	Motor	24	L
	Transmisión	38	L
	Tándem	46	L
	Eje de tracción	28	L
	Líquido hidráulico	110	L

Dimensiones (mm)

