DOCUMENTACIÓN TÉCNICA IRON-GROUP

XE55D

Excavadora hidráulica

ATENCIÓN TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

VENTA · REFACCIONES · SERVICIO · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La documentación siguiente corresponde al archivo técnico original de IRON-GROUP.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

IRON

EXCAVADORAS HIDRÁULICAS

XE55D



IRONGROUP

XE55D

Características principales

Item		Parámetros	Unidad
Modelo		**XE55D**	**/**
Peso operativo		**5750**	**Kg**
Capacidad del balde		**0.21**	**m3**
Motor	Modelo	Kubota V2607	/
	Inyección directa	√	/
	4 tiempos	√	/
	Refrigerado por agua	√	/
	Turbo	√	/
	Nro. cilindros	4	/
	Potencia	35 / 47	kW / hp
	Torque / Velocidad	171.50/1300	N.m/rpm
	Cilindrada	2.615	L
Rendimiento	Velocidad de desplazamiento	4.2/2.2	km/h
	Velocidad de giro	10	r/min
	Gradeabilidad	≤35	°
	Presión sobre el suelo	31	kPa
	Fuerza de excavación del balde	48.3	kN
	Fuerza de excavación del boom	32.5	kN
	Fuerza de tracción máxima	50.5	kN
Sistema hidráulico	Flujo de la bomba principal	150	L/min
	Presión de la válvula de seguridad	24.5	MPa
	Presión del sistema de traslado	24	MPa
	Presión del sistema de giro	23	MPa
	Presión del sistema de pilotaje	3.5	MPa
Capacidades	Cap. tanque de combustible	110	L
	Cap. tanque de líquido hidráulico	85	L
	Cap. tanque de aceite de motor	9	L
Brazo y balde	Largo del boom	3000	mm
	Largo del brazo	1600	mm
	Capacidad del bale	0.21	m3

XE55D

Dimensiones	Item	Parámetros	Unidad
Dimensiones externas	A Largo total	5860	mm
	B Ancho total	1920	mm
	C Alto total	2585	mm
	D Ancho de las zapatas	400	mm
	E Largo al centro de los rodillos	1990	mm
	F Distancia entre orugas	1500	mm
	G Despeje del contrapeso	700	mm
	H Despeje mínimo	385	mm
	Hoja topadora (ancho x alto)	1920x340	mm
Capacidad de trabajo	A Altura de excavación	5630	mm
	B Altura de descarga	3945	mm
	C Profundidad de excavación	3830	mm
	D Profundidad de excavación en vertical	2680	mm
	E Radio de excavación	6130	mm
	F Radio de rotación	2460	mm
	G Radio de giro de la cola	1670	mm
	Altura de la hoja topadora	390	mm
	Profundidad de la hoja topadora	560	mm

Dimensiones exteriores





