FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

CK2810

Tractor compacto

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI CK2810 4WD

TRACTOR COMPACTO



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	CK2810
Estructura de protección	Marco de dos postes trasero SRB-TB110
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3A139LWB-EU
Potencia Bruta	28 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1393
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (Cámara de remolino)
Índice de compresión	21.7:1
Orden de inyección	1-2-3
Peso (seco)	170 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	25 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.8 L
Refrigerante del motor	7.8 L
Caja de transmisión	23.5 L
Soporte del eje delantero	2.95 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) [1]	24.9* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Dependiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima [2]	22.3* $Lmin^{-1}$
Bomba de dirección asistida	16.9 $Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	39.2 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas [2]	587.7* kgf
Capacidad de levante a610 mm de las esferas [2]	458.0* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	1
Transmisión	
Tipo de transmisión	Manual sincronizada
Cambios principales por cambios de rango	3x2
Numero de velocidades	6F-2R
Dirección	Dirección hidrostática asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.25 a 18.05 km/h
Reversa	De 1.54 a 7.01 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3150 mm
Ancho total (trocha mínima)	1000 mm
Ancho de la trocha delantera	878 mm
Ancho de la trocha trasera	810 mm
Altura total (con estructura de protección)	2108 mm
Despeje	348 mm
Peso total	1025 kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 [1], NMX-O-207-SCFI-2016 [2].

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- Una caja de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Luz de trabajo trasera
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



La estación de trabajo de diseño ergonómico con los controles del operador al alcance de la mano permite disfrutar de un viaje cómodo y suave.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA® Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias