FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

CK4220

Tractor compacto

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI CK4220 4WD

TRACTOR COMPACTO



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	CK4220
Estructura de protección [3]	Marco de dos postes trasero SR-TC210A*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWM-A
Potencia Bruta	42 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1826 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Índice de compresión	22:1
Orden de inyección	1-2-3
Peso (seco)	181 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor (solo motor)	3.0 L
Caja de transmisión	22 L
Soporte del eje delantero	6 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) [1]	33.1* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima [2]	22.6* $Lmin^{-1}$
Bomba de dirección asistida	16.9 $Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	39.5 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas [2]	902.5* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas [2]	641.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica Sincronizada
Cambios principales por cambios de rango	4X3
Numero de velocidades	12x12
Tipo de inversor	Mecánico Sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 1.65 a 25.00 km/h
Reversa	De 1.61 a 24.36 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3260 mm
Ancho total (trocha mínima)	1385 mm
Ancho de la trocha delantera [3]	1194* mm
Ancho de la trocha trasera [3]	1202* mm
Altura total	2500 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (sin freno)	2450 mm
Peso total con estructura de protección [3]	1314* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016 [1], NMX-O-207-SCFI-2016 [2] y NMX-O-181-SCFI-2016 [3]

Equipamiento Estándar

- TDF trasero (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Luz de trabajo trasera
- Caja de herramientas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA® Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias