FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

CS2620H

Tractor subcompacto

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI CS2620H 4WD

TRACTOR SUBCOMPACTO



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	CS2620H
Estructura de protección	Marco de dos postes trasero abatible SRB-TB200
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3C100-STH5A
Potencia Bruta	26 hp
Índice de velocidad	3200rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1007 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Inyección indirecta
Índice de compresión	21:1
Orden de inyección	1-2-3
Peso (seco)	98 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	25.5 L
Cárter del motor (filtro incluido)	3.8 L
Refrigerante del motor	4.2 L
Caja de transmisión	10.4 L
Soporte del eje delantero	2 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)	18.5 hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Toma de fuerza (TDF) central	Independiente, 2200 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de Posición
Caudal de la bomba de implemento	18.7 $Lmin^{-1}$
Flujo de la bomba de dirección asistida	7.7$Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	26.4 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de elevación a las esferas	715 kg
Capacidad de elevación a los 610 mm de las esferas	318 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)
Cambios principales por cambios de rango	Infinito, 2 rangos
Dirección	Dirección asistida
Tipo de freno	Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 15.4 km/h
Reverso	De 0 a 10.6 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapeso delantero)	2800 mm
Ancho total (trocha mínima con llanta industrial)	1168 mm
Ancho de la trocha delantera (llanta de industrial)	930 mm
Ancho de la trocha trasera (llanta de industrial)	870 mm
Altura total (con barra de protección)	2280 mm
Distancia entre ejes	1400 mm
Despeje	162 mm
Radio de giro (con freno)	2540 mm
Peso total	705 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- 2 cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- TDF central

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Cortacésped
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

área de impresión del distribuidor