FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

DK5810H

Tractor huertero hidrostático

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI DK5810H 4WD

TRACTOR HUERTERO



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	DK5810H
Estructura de protección [3]	Marco de dos postes trasero abatible SRB-TD200*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4B243DTHL-A
Potencia Bruta	58 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	19.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	224 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	48 L
Cárter del motor (filtro incluido)	7.7 L
Refrigerante del motor	8.9 L
Caja de transmisión	43 L
Soporte del eje delantero	5.6 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) [1]	47.7* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima [2]	33.8* $Lmin^{-1}$
Bomba de dirección asistida	26 $Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	59.8 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas [2]	1231* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas [2]	740.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas	2
Carga vertical máxima de la barra de tiro	750 kg
Peso máximo de la carga del remolque	4300 kg
Transmisión	
Tipo de transmisión	Hidrostático
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos
Tipo de inversor	HST
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánica
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 31.7 km/h
Reversa	De 0 a 22.2 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	3307 mm
Ancho total (trocha mínima)	1730 mm
Ancho de trocha delantera [3]	1281* mm
Ancho de trocha trasera [3]	1183* mm
Altura total (con estructura de protección)	2246 mm
Despeje	368 mm
Radio de giro (con freno)	2630 mm
Peso total [3]	1650* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 [1], NMX-O-207-SCFI-2016 [2] y NMX-O-181-SCFI-2016 [3].

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automática
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Cruise Control
- Vinculación de pedales HST

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- Luz de trabajo trasera
- Luces de trabajo delanteros

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal (incluye Joystick)
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA® Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias