FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

PX1052

Tractor agrícola

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI PX1052 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	PX1052
Estructura de protección [3]	Marco de dos postes trasero SRB-TG110*
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TTTG
Potencia Bruta	106.2 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	4399 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargado
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17.5:1±1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	372 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	13.9 L
Caja de transmisión	74 L
Soporte del eje delantero	4.5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)[1]	81.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima [2]	42.3* $Lmin^{-1}$
Bomba de dirección asistida	30.8 $Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	73.1 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas [2]	1957.4* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas [2]	1934.1* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada
Cambios principales por cambios de rangos	4X4
Numero de velocidades	16x16
Tipo de inversor	Mecánico sincronizado
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.82 a 38.36 km/h
Reversa	De 0.80 a 37.33 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2000 mm
Ancho de la trocha delantera [3]	1510* mm
Ancho de la trocha trasera [3]	1528* mm
Altura total	2950 mm
Despeje	495 mm
Radio de giro (sin freno)	4400 mm
Radio de giro (con freno)	3900 mm
Peso total [3]	3570* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 [1], NMX-O-207-SCFI-2016 [2] y NMX-O-181-SCFI-2016 [3]

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automática
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Toldo
- 3ª caja de válvulas
- Kit de cilindro auxiliar para 3er punto

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA® Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias