FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

PX1153PC

Tractor agrícola con cabina

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

KIOTI PX1153PC 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	PX1153PC
Estructura de protección[3]	Cabina SC-TG110*
Motor	
Fabricante	Perkins
Modelo	1104C-44TAG
Potencia Bruta	115.5 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4 cilindros
Tipo de aspiración	Turbo cargado con Inter-Cooler
Desplazamiento total	4399 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	18.2:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	440 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	120 L
Cárter del motor (filtro incluido)	10.5 L
Refrigerante del motor	14.2 L
Caja de transmisión	85 L
Soporte del eje delantero	5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)[1]	90.5* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/1000 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Electrónico
Caudal de la bomba a presión mínima[2]	71.3* $Lmin^{-1}$
Flujo de bomba de dirección asistida	46.5 $Lmin^{-1}$
Flujo hidráulico total	117.8 $Lmin^{-1}$
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas[2]	3556.4* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas[2]	3455.0* kgf
Carga vertical máxima de la barra de tiro	1500 kg
Peso máxima de la barra de tiro	4500 kg
No. de cajas de válvulas remotas	2 pares
Transmisión	
Tipo de transmisión	Power Shuttle
Cambios principales por cambios de rango	32 (4x4X2)
Numero de velocidades	32X32
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.65 a 39.64 km/h
Reverso	De 0.65 a 39.37 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4535 mm
Ancho total (trocha mínima)	2293 mm
Ancho de la trocha delantera	1686 mm
Ancho de la trocha trasera	1754 mm
Altura total	2750 mm
Despeje	475 mm
Radio de giro (sin freno)	4994 mm
Radio de giro (con freno)	4411 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	3702 kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 [1], NMX-O-207-SCFI-2016 [2] y NMX-O-181-SCFI-2016 [3]

Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas auxiliares
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick
- Hielera

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- 3ª caja de válvulas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión de aire ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

PRODUCTO CERTIFICADO POR:

OCIMA® Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias