FICHA TÉCNICA OFICIAL KIOTI

SL750 / TL750

Minicargadores de ruedas y orugas

TADSA · DELICIAS, CHIHUAHUA

DISTRIBUCIÓN · REFACCIONES · TALLER · SOPORTE TÉCNICO

WhatsApp: (656) 102 0031
Celular Delicias: (639) 120 1537
Oficina: (639) 474 3936
Zona: de Chihuahua a Jiménez

Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán · C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
ventas@tadsamx.com

La información técnica siguiente corresponde al documento original del fabricante.

Configuración, existencia y condiciones comerciales sujetas a confirmación de TADSA.

SL750-LQ y TL750-LQ

MINICARGADOR



KIOTI

corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO		SL750-LQ	TL750-LQ
Estructura de protección		Cabina	
Motor			
Fabricante		Daedong	
Modelo		4HTI4	
Potencia Bruta		73.6 hp	
Índice de velocidad		2400 rpm	
No. de cilindros		4	
Desplazamiento total		2435 cc	
Tipo de aspiración		Turbocargado	
Capacidad			
Deposito de diesel		100 L	
Deposito hidraulico		38 L	
Aceite motor		9 L	
Anticongelante		10.4 L	
Aceite de motor HST		N/A	1 L
Aceite para cadena		13 L	N/A
Carga de vuelco			
Capacidad nominal de operación		1220 kg (50%)	1043 kg (35%)
Carga de vuelco máxima		2440 kg	2980 kg
Tren motriz			
Velocidad de viaje	Baja	11.5 km/h	7.5 km/h
	Alta	19.4 km/h	11.5 km/h
Neumático		12-16.5-12PR	N/A
Funcionamiento			
Tipo de elevación del cargador		Vertical	
Presión hidráulica		3335 psi	
Flujo hidráulico		82.9 lpm	
Fuerza de tracción		2879 kgf	2940 kgf
Capacidad de cucharon (56'', 64'', 68'', 78'')		0.28m³, 0.31m³, 0.40m³, 0.56m³	
Control		Joystick ISO Pilot	
Dimensiones			
Distancia entre ejes		1200 mm	N/A
Longitud de via en el suelo		N/A	1435 mm
Longitud sin cucharón		2960 mm	
Altura hasta la parte superior de la cabina		2063 mm	2080 mm
Ancho del vehículo		1820 mm	1800 mm
Altura del pasador de bisagra en elevación máxima		3215 mm	3310 mm
Espacio libre en elevación y descarga máxima		2473 mm	2585mm
Despeje		195 mm	220 mm
Ángulo máximo de descarga		42°	
Ángulo del respaldo del bastidor en el suelo		29°	
Alcance al máximo de elevación y descarga		949 mm	1098 mm
Peso total		3841 kg	4489 kg

*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

Equipamiento Estándar

- Portavasos
- Luces de trabajo
- Aire acondicionado
- Camara de reversa
- Bocinas
- Claxon
- Freno de estacionamiento

Implementos Opcionales

- Cucharón
- Picos
- Escoba compacta
- Broca
- Zanjadora



El motor Common Rail ofrece un rendimiento óptimo para las labores a realizar con un consumo eficiente de combustible.

Equipo con gran versatilidad para equiparlo con diferentes implementos, con conexiones hidráulicas y puertas eléctricos



El diseño ergonómico y el asiento ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.

KIOTI®

TADSA
Calzada del Charro 909
Col. Carmen Serdán, C.P. 33010
Delicias, Chihuahua, México
Oficina (639) 474 3936
WhatsApp (656) 102 0031
ventas@tadsamx.com

área de impresión del distribuidor